

Popis	CW10	CW500	WT310E	WT310HC	WT320/330E	WT500	WT1800E	WT3000E	PX8000	WT5000
Počet kanálů	1	1 až 3	1	1	2 nebo 3	1 až 3	1 až 6	1 až 4	1 až 4	1 až 7
Frekvenční rozsah	50 Hz - 500 Hz DC	40 Hz- 70 Hz	DC, 0,5 - 100 KHz	DC, 0,5 - 100 KHz	DC, 0,5 - 100 KHz	DC, 0,5 - 100 kHz	DC, 0,5 - 1 MHz	DC, 0,1 až 5 MHz	DC, 0,1 až 20 MHz	DC, 0,1 až 2 MHz
Napěťové rozsahy Vrms	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Proudové rozsahy Arms	600A	proud.kleště (0,2A-3000A)	5mA-20 A	1 - 40 A	0,5 - 20 A	0,5 - 40A	100 uA - 55 A	30 A	5 A	2A nebo 30 A
Základní přesnost	1,00%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,01%	0,10%	0,01%
A/D převodník	12bit	12 bit	16 bit/100kS/s	16 bit/100kS/s	16 bit/100kS/s	16 bit	16 bit/2 MS/s	16 bit	12 bit/100MS/s	18 bit/10MS/s
Harmonická analýza	Ano 1-25 harm.	Ano	Současně U,I,P	Současně U,I,P	Současně U,I,P	Ano	Ano, 2x U,I,P	Ano, podle IEC U,I,P	Ano U,I,P	IEC, 2xdo 500hrm U,I,P
Motorová verze	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	2x
Externí proud. vstupy	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Integrátor	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
D/A výstup	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Vnitřní paměť/HD	Ne	4MB/SD card	Ano	Ano	Ano	USB	USB	PC card, USB	až 100MB	2/32GB, USB
Software	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano		WTViewerE
Flicker	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	FL+ výst.vzork.dat
Interface	Ne	USB	GPIB, RS232C USB,Ethernet	GPIB, RS232C USB,Ethernet	GPIB, RS232C USB,Ethernet	GPIB,Ethernet USB	GPIB,USB Ethernet	GPIB, RS232C,USB Ethernet	GPIB,USB Ethernet	GPIB, RS232C,USB Ethernet

